

## 産業用ネットワーク機器

## 1

## ギガビットイーサネットスイッチ

## 1.2.3



項目	概要
通信ポート	8 x 10/100/1000BASE-T(RJ45)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 7-30V
消費電力	2.3W
性能保証温度範囲	-35~+70°C
保存温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	10~90%(結露なき事)
外観寸法	40 x 80 x 95mm(W x D x H)

製品番号	製品
NGS-0840	8ポートギガビットイーサネットスイッチ



項目	概要
通信ポート	8 x 10/100/1000BASE-T(RJ45) 2 x 100/1000BASE-X(SFP)
PoEポート ※ -HPタイプ	#1- #4 : PoE+/PSE (IEEE802.3at)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
コンソールポート	RS-232(RJ45)
入力電源(PoE非稼働時)	DC 7-60V
入力電源(PoE稼働時) ※ -HPタイプ	DC 45~57V
消費電力	PoE非稼働時 : 9W PoE稼働時 : 150W(-HPタイプ)
性能保証温度範囲	-40~+70°C ※60°C~70°Cは1m/sエアフローがある場合
保存温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外観寸法	42 x 106 x 140mm(W x D x H)

製品番号	製品
NGS-1060	マネジメント10ポートギガビットイーサネットスイッチ
NGS-1060-HP	マネジメント10ポートギガビットイーサネットスイッチ PoE対応

## ファストイーサネットスイッチ

## 1.2.4



項目	概要
通信ポート	4 x 10/100/1000BASE-T(RJ45) 1 x 10/100Base-T(RJ45) 1 x 100BASE-FX(SFP)コンポポート
PoEポート ※ -HPタイプ	#2- #5 : PoE+/PSE (IEEE802.3at)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源(PoE非稼働時)	DC 6-60V
入力電源(PoE稼働時) ※ -HPタイプ	DC 44~57V
消費電力	PoE非稼働時 : 4W PoE稼働時 : 125W(-HPタイプ)
性能保証温度範囲	-30~+70°C
保存温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	10~90%(結露なき事)
外観寸法	144 x 104.5 x 26mm(W x D x H)

製品番号	製品
NSD-541	5ポートL2ファストイーサネットスイッチ
NSD-541-HP	5ポートL2ファストイーサネットスイッチ PoE対応



項目	概要
通信ポート	8 x 10/100BASE-TX(RJ45)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 7-30V
消費電力	2.3W
性能保証温度範囲	-35~+70°C
保存温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	10~90%(結露なき事)
外観寸法	40 x 80 x 95mm(W x D x H)

製品番号	製品
NFS-0840	8ポートファストイーサネットスイッチ



項目	概要
通信ポート	5 x 10/100BASE-TX(RJ45)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 7-30V
消費電力	2.2W
性能保証温度範囲	-35~+70°C
保存温度範囲	-40~+85°C
湿度範囲	10~90%(結露なき事)
外観寸法	40 x 80 x 95mm(W x D x H)

製品番号	製品
NFS-0540	5ポートファストイーサネットスイッチ