

## 産業用ネットワーク機器

## 1.3 産業用メディアコンバータ

## 1.3.1 マルチファンクションギガビットイーサネットスイッチ



項目	概要
通信ポート	2 x 10/100/1000BASE-T(RJ45) 2 x 100/1000BASE-X(SFP)
PoEポート ※ -HPタイプ	#1- #2 : PoE+/PSE (IEEE802.3at)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源(PoE非稼働時)	DC 7~60V
入力電源(PoE稼働時) ※ -HPタイプ	DC 45~57V
消費電力	PoE非稼働時 : 6W PoE稼働時 : 66W(-HPタイプ)
性能保証温度範囲	-40~+70℃
保存温度範囲	-40~+85℃
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外觀寸法	42 x 106 x 140mm(W x D x H)

製品番号	製品
NGC-460	マネジメントマルチファンクションギガビットイーサネットスイッチ
NGC-460-HP	マネジメントマルチファンクションギガビットイーサネットスイッチ PoE対応

## 1.3.2 ギガビットイーサネットメディアコンバータ



項目	概要
TPポート	10/100/1000BASE-T(RJ45)
FOポート	100/1000BASE-X(SFP)
電源ポート	ターミナルブロック
入力電源	DC 12-30V
消費電力	4.2W
性能保証温度範囲	-40~+75℃
保存温度範囲	-40~+85℃
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外觀寸法	40 x 80 x 95mm(W x D x H)

製品番号	製品
NGC-240	マネジメントギガビットイーサネットメディアコンバータ(10/100/1000T-100/1000SP)

## 1.3.3 3ポートファストストイーサネットメディアコンバータ



項目	概要
TPポート	2 x 10/100BASE-TX(RJ45)
FOポート	1 x 100BASE-FX
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 7-50V
消費電力	4W
性能保証温度範囲	-30~+70℃
保存温度範囲	-40~+85℃
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外觀寸法	28 x 82 x 95mm(W x D x H)
重量	250g

製品番号	製品	FOポート			
		光コネクタ	芯数	光ファイバ	伝送距離
NSD-103-A-C	TP2ポート/F01ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-A-T	TP2ポート/F01ポート メディアコンバータスイッチ	ST	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-A-SL2	TP2ポート/F01ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	シングルモード	20km
NSD-103-A-W3520	TP2ポート/F01ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km
NSD-103-A-W5320	TP2ポート/F01ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km



項目	概要
TPポート	1 x 10/100BASE-TX(RJ45)
FOポート	2 x 100BASE-FX
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 7-50V
消費電力	4W
性能保証温度範囲	-30~+70℃
保存温度範囲	-40~+85℃
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外觀寸法	28 x 82 x 95mm(W x D x H)
重量	250g

製品番号	製品	FOポート			
		光コネクタ	芯数	光ファイバ	伝送距離
NSD-103-B-C	TP1ポート/F02ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-B-T	TP1ポート/F02ポート メディアコンバータスイッチ	ST	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-B-SL2	TP1ポート/F02ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	シングルモード	20km
NSD-103-B-W3520	TP1ポート/F02ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km
NSD-103-B-W5320	TP1ポート/F02ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km