

# 産業用ネットワーク機器

## 産業用ネットワーク機器一覧

1.1

### 製品構成

1.1.1

型番	TP ポート				FO ポート		電源		マネジメント機能	温度範囲
	10/100	10/100 PoE	10/100/1000	10/100/1000 PoE	100	100/1000	入力電源	DC ジャック		
M08001A0002			1 x M12X	4 x M12X			DC 10 ~ 60V(PoE 非稼働) DC 45~57V(PoE 稼働時)			-40 ~ +70°C
NSD-541	5				1 x SFP(combo)		DC 6 ~ 60V	✓		-30 ~ +70°C
NSD-541-HP	1	4			1 x SFP(combo)		DC 44 ~ 57V	✓		-30 ~ +70°C
NGS-0840			8				DC 8 ~ 57V			-20 ~ +70°C
NGS-1060			8			2 x SFP	DC 7 ~ 60V		✓	-40 ~ +70°C
NGS-1060-HP			4	4		2 x SFP	DC 45 ~ 57V		✓	-40 ~ +70°C
NFS-0540	5						DC 7 ~ 30V			-35 ~ +70°C
NFS-0840	8						DC 7 ~ 30V			-35 ~ +70°C
NGC-460			2			2 x SFP	DC 12 ~ 57V		✓	-40 ~ +70°C
NGS-460-HP				2		2 x SFP	DC 45 ~ 57V		✓	-40 ~ +70°C
NDS-103-A-C	2				1 x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-A-T	2				1 x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-A-SL2 2	2				1 x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-A-W3520	2				1 x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-A-W5320	2				1 x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-B-C	1				2x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-B-T	1				2x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-B-SL2	1				2x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-B-W3520	1				2x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NDS-103-B-W5320	1				2x SC		DC 7 ~ 50V	✓		-30 ~ +70°C
NFC-241-L-C	1				1 x SC		DC 4.5 ~ 50V	✓		-40 ~ +70°C
NFC-241-L-SL2	1				1 x SC		DC 4.5 ~ 50V	✓		-40 ~ +70°C
NFC-241-L-W3520	1				1 x SC		DC 4.5 ~ 50V	✓		-40 ~ +70°C
NFC-241-L-W3320	1				1 x SC		DC 4.5 ~ 50V	✓		-40 ~ +70°C
NGC-240			1			1 x SFP	DC 4.5 ~ 50V	✓		-40 ~ +70°C

\*60 ~ 70°Cは 1m/s のエアフローがある場合

### 光学特性

1.1.2

型番	伝送速度	適合光ファイバ	芯線数	光コネクタ	光波長 (TX/RX) (nm)	伝送距離 (目安) (km)	最小送信レベル (dBm)	最大送信レベル (dBm)	最小受光レベル (dBm)	最小受光レベル (dBm)	許容損失
<b>メディアコンバータ</b>											
NSD-103-A-C	100Mbps	マルチモード	2	SC	1310	2	-20	-14	-32	-8	12
NSD-103-A-T	100Mbps	マルチモード	2	ST	1310	2	-20	-14	-31	0	11
NSD-103-A-SL2	100Mbps	シングルモード	2	SC	1310	20	-15	-8	-30	-7	15
NSD-103-A-W3520	100Mbps	シングルモード	1	SC	1310/1550	20	-14	-8	-31	0	17
NSD-103-A-W5320	100Mbps	シングルモード	1	SC	1550/1310	20	-14	-8	-31	0	17
NSD-103-B-C	100Mbps	マルチモード	2	SC	1310	2	-20	-14	-32	-8	12
NSD-103-B-T	100Mbps	マルチモード	2	ST	1310	2	-20	-14	-31	0	11
NSD-103-B-SL2	100Mbps	シングルモード	2	SC	1310	20	-15	-8	-30	-7	15
NSD-103-B-W3520	100Mbps	シングルモード	1	SC	1310/1550	20	-14	-8	-31	0	17
NSD-103-B-W5320	100Mbps	シングルモード	1	SC	1550/1310	20	-14	-8	-31	0	17
NFC-241-L-C	100Mbps	マルチモード	2	SC	1310	2	-20	-14	-32	-8	12
NFC-241-L-SL2	100Mbps	シングルモード	2	SC	1310	20	-15	-8	-30	-7	15
NFC-241-L-W3520	100Mbps	シングルモード	1	SC	1310/1550	20	-14	-8	-31	0	17
NFC-241-L-W3320	100Mbps	シングルモード	1	SC	1550/1310	20	-14	-8	-31	0	17
<b>SFP モジュール</b>											
AXFE-1314-0523	100Mbps	マルチモード	2	LC	1310	2	-20	-14	-32	-8	12
AXFD-1624-0M06	100Mbps	マルチモード	1	LC	1310/1550	2	-14	-8	-32	-8	18
AXFD-1724-0M05	100Mbps	マルチモード	1	LC	1550/1310	2	-14	-8	-32	-8	18
AXFE-1314-0533	100Mbps	シングルモード	2	LC	1310	10	-15	-8	-25	-8	10
AXFT-1624-0533	100Mbps	シングルモード	1	LC	1310/1550	10	-14	-8	-28	-3	14
AXFT-1724-0533	100Mbps	シングルモード	1	LC	1550/1310	10	-14	-8	-28	-3	14
AXGE-5854-0513	1Gbps	マルチモード	2	LC	850	0.55	-9.5	-4	-17	-3	7.5
AXGE-1354-0523	1Gbps	マルチモード	2	LC	1310	2	-9	-1	-19	-1	10
AXGE-1354-0533	1Gbps	シングルモード	2	LC	1310	10	-9.5	-3	-20	-3	10.5
AXGE-1654-0533	1Gbps	シングルモード	1	LC	1310/1550	10	-9	-3	-20	-3	11
AXGE-3754-0533	1Gbps	シングルモード	1	LC	1550/1310	10	-9	-3	-20	-3	11