

デュアルレイト対応メディアコンバータ(CVT-3002-DRシリーズ)

製品特徴



- 10/100/1000BASE-T-100/1000BASE-Xのメディアコンバータ
- TPポートは、10/100/1000Mbpsオートネゴシエーションに対応
- ジャンボフレーム(~9216バイト)に対応
- ポート状態を対向装置に通知するリンクアラーム機能をサポート
DIPスイッチにより有効・無効を簡単に設定することが可能
- 視認性重視の表示LEDを具備
- 電源の瞬停等の電源異常発生時にイニシャライズを行う電源自動リセット機能をサポート
- 専用サブラック CVT-RACK-16-P2 に搭載可能
- 装置の取付方法として、オプションでDINレールマウントやウォールマウントに対応

製品仕様

製品番号	CVT-3002BTFC-PLUS-DR / CVT-3002W2x-PLUS-DR	CVT-3002SFP-PLUS-DR
TPポート	シールドRJ-45ジャック10/100/1000BASE-T (10/100/1000Mbps オートネゴシエーション、MDI/MDI-X オートクロスオーバー)	
FOポート	SCコネクタ2芯	SFP
入力電圧範囲	DC 5V (標準添付の電源アダプタからの入力電圧)	
消費電力		
性能保証温度	0℃ - 50℃ (5 - 90% (結露が無い事))	
外観寸法	71mm (W) × 94mm (D) × 26mm (H)	
装置の取付方法	平置き設置	

※オプション：専用のDIN レールマウンティングプレート、取付け金具あり

製品構成

製品番号	製品・概要
CVT-3002BTFC-SM10-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to 100/1000BaseLX(シングルモード, SC, 10km)
CVT-3002W2A-SM10-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to 100/1000BaseLX(1芯WDM, SC, TX1310/RX1550, 10km)
CVT-3002W2B-SM10-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to 100/1000BaseLX(1芯WDM, SC, TX1550/RX1310, 10km)
CVT-3002W2A-SM20-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to 100/1000BaseLX(1芯WDM, SC, TX1310/RX1550, 20km)
CVT-3002W2B-SM20-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to 100/1000BaseLX(1芯WDM, SC, TX1550/RX1310, 20km)
CVT-3002SFP-PLUS-DR	デュアルレイトメディアコンバータ10/100/1000BaseT to SFP

オプション

製品番号	製品・概要	詳細掲載ページ
CVT-RACK-16-P2	19インチラック搭載用CVTシリーズ用集合型シャーシ(16スロット, 電源二重化, 2.0U)	P.56
JPNSHWFOP11	DIN レール (長さ28cm)	P.56
H02000A0055	DIN マウンティングプレート	P.56
JPNWGFOP01	DINエンドストッパー	P.56
JPNYDFOP01	木板用取付金具 (DINレール不要)	P.56
AD-Q50P200	CVTシリーズ用 AC電源アダプタ5V	P.56