

インバンドマネジメントメディアコンバータ(CVT-2112/3112シリーズ)

製品特徴



- FOポートに各種メディアのSFPモジュールを実装することが可能
- TPポートは、オートネゴシエーションに対応
- TPポートの伝送速度の固定設定と全二重通信の固定設定をDIPスイッチで設定可能
- ポート状態を対向装置に通知するリンクアラーム機能をサポート
- 視認性重視の表示LEDを完備
- SNMP、WEBブラウザによる装置監視が可能
- SNMPトラップによる電源断通知機能をサポート
- 電源の瞬停等の電源異常発生時にイニシャライズを行う電源自動リセット機能をサポート
- 専用サブラック CVT-RACK-16-P2 に搭載可能
- 装置の取付方法としてオプションでDINレールやウォールマウントに対応

製品仕様

製品番号	CVT-2112SFP	CVT-3112SFP
TPポート	RJ45ジャック10/100BASE-TX	RJ45ジャック10/100/1000BASE-T
FOポート	SFP	
入力電圧範囲	DC 5V (標準添付の電源アダプタからの入力電圧)	
消費電力	2.9W @DC 5V	3.4W @DC 5V
性能保証温度	0°C - 50°C (5 - 90% (結露が無い事))	
外観寸法	71mm (W) ×94mm (D) ×26mm (H)	
装置の取付方法	平置き設置 ※オプション：専用のDIN レールマウンティングプレート、取付け金具あり	

製品構成

製品番号	製品・概要
CVT-2112SFP	ファストイーサメディアコンバータ10/100BaseTX to SFP
CVT-3112SFP	ギガビットイーサメディアコンバータ10/100/1000BaseT to SFP

オプション

製品番号	製品・概要	詳細掲載ページ
CVT-RACK-16-P2	19インチラック搭載用CVTシリーズ用集合型シャーシ(16スロット, 電源二重化, 2.0U)	P.56
JPNSHWFOP11	DIN レール (長さ28cm)	P.56
H02000A0055	DIN マウンティングプレート	P.56
JPNWGJFOP01	DINエンドストッパー	P.56
JPNTYDFOP01	木板用取付金具 (DINレール不要)	P.56
AD-Q50P200	CVTシリーズ用 AC電源アダプタ5V	P.56