

3ポートメディアコンバータ

製品特徴



NSD-103-A

NSD-103-B

- 3ポートのメディアコンバータスイッチ
- TP2ポート/光1ポート (NSD-103-Aシリーズ)と TP1ポート/光2ポート (NSD-103-Bシリーズ)の2種類を用意
- ファイバーを使用してTPポートをドロップダウンさせていく接続ができるため、接続機器のトータルコストを削減することが可能
- 標準でDINレールに取付け可能
- 産業用の高温対応や長期間のMTBFを実現

製品仕様

項目	仕様
通信速度	2 x 10/100Base-TX to 1 x 100Base-FX (NSD-103-A-C) 1 x 10/100Base-TX to 2 x 100Base-FX (NSD-103-B-C)
DC入力電源	DC7 ~ 50V
製品サイズ	28 x 82 x 95 mm (WxDxH)
重量	250g
温度範囲	-30 ~ +70°C
湿度範囲	5 ~ 95%
ハウジング	金属、ファンレス
対応規格	FCC Class A, CE/EMC Class B, EN 60950 safety Housing

製品構成

製品番号	製品	ファイバ仕様			
		コネクタ	芯数	タイプ	接続距離
NSD-103-A-C	TP2ポート/光1ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-A-T	TP2ポート/光1ポート メディアコンバータスイッチ	ST	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-A-SL2	TP2ポート/光1ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	シングルモード	20km
NSD-103-A-W3520	TP2ポート/光1ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km
NSD-103-A-W5320	TP2ポート/光1ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km
NSD-103-B-C	TP1ポート/光2ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-B-T	TP1ポート/光2ポート メディアコンバータスイッチ	ST	2芯	マルチモード	2km
NSD-103-B-SL2	TP1ポート/光2ポート メディアコンバータスイッチ	SC	2芯	シングルモード	20km
NSD-103-B-W3520	TP1ポート/光2ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km
NSD-103-B-W5320	TP1ポート/光2ポート メディアコンバータスイッチ	SC	1芯	シングルモード	20km