

産業用ネットワーク機器

1

ファストイーサネットメディアコンバータ

1.3.4



項目	概要
TPポート	10/100BASE-TX(RJ45)
FOポート	100BASE-FX(SC)
電源ポート	ターミナルブロック/DCジャック
入力電源	DC 4.5-50V
消費電力	1.6W
性能保証温度範囲	-40~+70℃
保存温度範囲	-40~+85℃
湿度範囲	10~90%(結露なき事)
外観寸法	34 x 49 x 56mm(W x D x H)

製品番号	製品	光コネクタ	芯数	適合光ファイバ	光波長	伝送距離(目安)
NFC-241-L-C	ファストイーサネットメディアコンバータ(10/100T-100FX)	SC	2芯	マルチモード		2km
NFC-241-L-SL2	ファストイーサネットメディアコンバータ(10/100T-100FX)	SC	2芯	マルチモード		2km
NFC-241-L-W3520	ファストイーサネットメディアコンバータ(10/100T-100FX)	SC	1芯	シングルモード	TX:1310/RX:1550nm	20km
NFC-241-L-W5320	ファストイーサネットメディアコンバータ(10/100T-100FX)	SC	1芯	シングルモード	TX:1550/RX:1310nm	20km

産業用SFPモジュール

1.4



項目	概要
入力電圧	3.3V
対応温度範囲	-40~+85℃
対応湿度範囲	5~95%
レーザー	Class 1 (IEC 60825準拠)

製品番号	伝送速度	適合光ファイバ	芯数	適合光コネクタ	光波長	伝送距離(目安)	備考
AXFE-1314-0523	125Mbps	マルチモード	2芯	LC	TX/RX:1310nm	2km	
AXFD-1624-0M06	125Mbps	マルチモード	1芯	LC	TX:1310nm/RX:1550nm	2km	AXFD-1724-0M05と対向
AXFD-1724-0M05	125Mbps	マルチモード	1芯	LC	TX:1550nm/RX:1310nm	2km	AXFD-1624-0M06と対向
AXFE-1314-0533	125Mbps	シングルモード	2芯	LC	TX/RX:1310nm	10km	
AXFT-1624-0533	125Mbps	シングルモード	1芯	LC	TX:1310nm/RX:1550nm	10km	AXFT-1724-0533と対向
AXFT-1724-0533	125Mbps	シングルモード	1芯	LC	TX:1550nm/RX:1310nm	10km	AXFT-1624-0533と対向
AXGE-5854-0513	1.25Gbps	マルチモード	2芯	LC	TX/RX:850nm	550m	
AXGE-1354-0523	1.25Gbps	マルチモード	2芯	LC	TX/RX:1310nm	2km	
AXGE-1354-0533	1.25Gbps	シングルモード	2芯	LC	TX/RX:1310nm	10km	
AXGE-1654-0533	1.25Gbps	シングルモード	1芯	LC	TX:1310nm/RX:1550nm	10km	AXGE-3754-0533と対向
AXGE-3754-0533	1.25Gbps	シングルモード	1芯	LC	TX:1550nm/RX:1310nm	10km	AXGE-1654-0533と対向

PoEインジェクタ

1.5



項目	概要
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
PoE規格	IEEE802.af
入力電源	AC 100-240V
最大供給電力	15.4W@60℃
最大電圧	DC 48V
性能保証温度範囲	-20~+60℃
湿度範囲	5~95%(結露なき事)
外観寸法	78 x 140 x 26mm(W x D x H)

製品番号	製品
POE-GIJ-1748NDN	シングルポートPoE ミッドスパンパワーインジェクタ